



アポロイル GHP D-125

～ GHP(ガス ヒート ポンプ)専用オイル ～

1. 用 途

GHP(ガスヒートポンプ)に使用されるガスエンジン専用のエンジンオイルです。

2. 本 質

高度に水素化改質処理したベースオイルに、厳選された酸化防止剤、清浄分散剤、摩耗防止剤等を効果的に配合したエンジンオイルです。

3. 特 長

(1)耐NO_x性に優れます

GHPオイルは高温燃焼により発生するNO_xによってエンジンオイルが劣化します。アポロイル GHP D-125は優れた耐NO_x性能を有し、NO_x劣化を抑制します。

(2)高温酸化安定性に優れます

GHPオイルは長時間に亘り使用されるため、優れた酸化安定性が要求されます。アポロイルGHP D-125は優れた酸化防止剤、清浄分散剤等の配合により塩基価の低下を抑制します。

4. SAE粘度グレード

10W-30

5. アポロイル GHP D-125の分析例

項目	単位	分析値	
密度 (15°C)	g/cm ³	0.8620	
色相 ASTM		L 2.5	
引火点 (COC)	°C	230	
動粘度	@40°C	mm ² /s	65.0
	@100°C	mm ² /s	10.4
粘度指数		148	
流動点	°C	-42.5	
酸価 (電位差法)	mgKOH/g	2.0	
塩基価 (塩酸法)	mgKOH/g	8.7	
硫酸灰分	wt%	1.08	

6. 荷 姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idss.co.jp/business/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで

DN 2019/4/1