

ダフニー シーマスターA-50LS

～低硫黄燃料対応 船用2ストロークディーゼルエンジンシリンダー油～

1. 用途

ダフニーシーマスターA-50LSは主要エンジンメーカー（OEM）の承認を取得しており、硫黄含有量0.5%以下の低硫黄燃料（VLSFO）を使用する船用ディーゼル主機関のシリンダー専用油です。

2. 特長

シーマスターA-50LSは新規清浄分散剤を採用し、低硫黄燃料を使用する船用ディーゼル主機関において、あらゆる運転条件下でエンジンシリンダー清浄性に優れ、ピストンクラウン、リングおよびライナー部のデポジットを最小限に抑えます。

3. 使用方法

OEMのガイドライン及びサービス情報等の推奨事項に従って適切なフィードレートにてご使用ください。

4. 代表性状

項目		ダフニー シーマスターA-50LS
SAE粘度分類		50
外観		暗褐色液体
密度 (15°C) g/cm ³		0.9054
引火点 °C		294
粘度	@ 40°C mm ² /s	215.4
	@100°C mm ² /s	20.13
粘度指数		108
流動点 °C		-30
BaseNumber mgKOH/g		40
消防法危険物分類		可燃性液体類

5. 荷姿

200Lドラム缶、バルク（2019年10月～オーダー開始予定）

- 本商品の取り扱いについては、「製品安全データシート」（SDS）及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ
(<https://www.idss.co.jp/business/lube/products/use/index.html>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL : 03-3213-3145

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/contact/index.html> から 'お問い合わせ' まで