



ダフニー ステンレスロールオイルP

～ステンレス圧延油～

1. 用途

本油は高度に精製された水素化改質基油に、各種添加剤を効果的に配合した圧延油です。圧延速度の増大、圧下率の増大等、生産性の向上を図った画期的なステンレス圧延油です。

2. 特長

- (1) 冷却性に優れており高速圧延に適します。
- (2) ろ過性に優れ、フィルターの容量を節減出来ます。
- (3) 脱脂性、焼鈍性、光沢性に優れます。
- (4) 酸化安定性に優れています。

3. ダフニーステンレスロールオイルPの分析例

項目			分析値
密度	@15°C	g/cm ³	0.8570
色 (セーボルト)		-	+28
引火点 (COC)		°C	168
動粘度	@40°C	mm ² /s	10.04
	@100°C	mm ² /s	2.450
けん化価		-	2.0
酸価		mgKOH/g	2.17
減圧蒸留性状 (133 Pa)	IBP	°C	270.0
	5%	°C	312.0
	50%	°C	350.0
	95%	°C	454.0
	EP	°C	480.0

4. 荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS) 及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで