



ダフニー ステンレスロールオイルX

～ステンレス圧延油～

1.用途

本油は、圧延速度の増大、圧下率の増大等、生産性向上の為、厳密に選定された各種添加剤を効果的に配合したステンレス圧延油です。

2.特長

- (1) 高圧下に於いて優れた圧延性能を有します。
- (2) 酸化安定性に優れ、長時間の油寿命を有します。
- (3) 脱脂性に優れます。

3.ダフニー ステンレスロールオイルXの分析例

項目	分析値
密度 @15°C g/cm ³	0.8592
色 (セーボルト)	+30
引火点(COC) °C	194
動粘度 @40°C mm ² /s	15.11
けん化価	35.0
酸価 mgKOH/g	0.12

4.荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

KY 2019/4/1