



ダフニー ステンレスロールオイルX-4K

～ステンレス圧延油～

1. 用途

本油は圧延速度の増大、圧下率の増大等、生産性の向上を図るべく厳密に選定された各種添加剤を効果的に配合した画期的なステンレス圧延油です。

2. 特長

- (1) 圧延速度、圧下率の上昇が期待できます。
- (2) 酸化安定性に優れ長時間の油寿命を有します。
- (3) 長時間の油寿命を有するため脱脂性能に優れます。
- (4) 高圧下に於いて優れた圧延性能を有します。

3. ダフニー ステンレスロールオイルX-4Kの分析例

項目	分析値
密度 @15°C g/cm ³	0.8587
色 (ASTM)	L.0.5
引火点(COC) °C	164
動粘度 @40°C mm ² /s	7.853
@100°C mm ² /s	2.279
けん化価	26.0
酸価 mgKOH/g	0.01

4. 荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

KY 2019/4/1