



ダフニー ロールオイルCU-60

～銅圧延油～

1. 用途

本油は高精製度ベースオイルに各種油性向上剤、酸化防止剤等を配合した銅合金用圧延油です。

2. 特長

- (1) 圧延性の良い、リダクションマーク対策油です。
- (2) 焼鈍性に優れています。
- (3) 高粘度油にも関わらず、ナローカットの圧延油です。
- (4) 高精製ベースオイルを使用しており、酸化安定性に優れています。

3. ダフニー ロールオイルCU-60の分析例

項目	分析値
密度 @15°C g/cm ³	0.8590
色 (ASTM)	L0.5
引火点 (COC) °C	164
動粘度 @40°C mm ² /s	10.93
	@100°C mm ² /s
けん化価	8.5
流動点 °C	-25.0
酸価 mgKOH/g	0.08
銅板腐食 (100°C、3h)	1(1b)

4. 荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで