



## ダフニー ロールオイルCU-50K

～銅圧延油～

### 1. 用途

本油は高精製度ベースオイルに各種油性向上剤、酸化防止剤等を配合した銅・銅合金用圧延油です。

### 2. 特長

- (1) 効果的な油性向上剤の配合によりヘリングボーンマーク、リダクションマーク双方の防止効果に優れた特性を発揮します。
- (2) 優れた表面光沢性を有しています。
- (3) 高精製ベースオイル、適切な添加剤の使用により優れた酸化安定性と焼鈍性を有して長期間安心してご使用頂けます。

### 3. ダフニー ロールオイルCU-50Kの分析例

項目	分析値
密度 @15°C g/cm <sup>3</sup>	0.8595
色 (ASTM)	L0.5
引火点(COC) °C	158
動粘度 @40°C mm <sup>2</sup> /s	7.715
	@100°C mm <sup>2</sup> /s
けん化価	10.5
酸価 mgKOH/g	0.00

### 4. 荷姿

バラ、200Lドラム缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

KY 2019/4/1