



ダフニーリンスコートCU-3

～非鉄金属用洗浄兼防錆油～

1. 用 途

低粘度の洗浄兼一時防錆油として用いられ、特に非鉄金属製品（銅，亜鉛等）に対して有効です。

（適用例）

- （1）各種機械加工部品の洗浄防錆油（銅パイプ，非鉄金属製品）
- （2）各種表面処理鋼板のレベラー洗浄油
- （3）ベアリング，工具，ギヤー，ロッド，ゲージ等単一部品の洗浄等

2. 本 質

軽質鉱油に各種防錆剤，金属不活性化剤を配合したオイルタイプの洗浄防錆油です。

3. 特 長

- （1）極低粘度で優れた洗浄能力と一時防錆力を優しています。
- （2）非鉄金属（銅系，亜鉛系材料）に対して，変色等の影響を与えません。
- （3）持ち去りロスが少なく経済的です。
- （4）第三石油類に分類され、且つ乾燥性に優れます。

4. 荷 姿

200Lドラム

5. 使用上の注意

- （1）体質によっては，皮膚のかぶれ等を生ずることもありますので皮膚に触れた後は，石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用ください。
- （2）寒冷時，若干のくもり，析出物を生じることがありますが，実用上支障ありません。

6. 代表性状

密度	(15℃)	g/ml	0.7901
色相	ASTM		L0.5
引火点	(PM)	℃	86
粘度	@40℃	mm ² /s	1.626
酸価		mgKOH/g	0.03
水置換性			合格
危険物分類 (第四類)			第三石油類

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

BM 2019/4/1