



ダフニーコートST

～溶剤希釈型防錆油～

1. 用 途

切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品及び一般機械部品に至るまで幅広い用途に適用出来る汎用防錆油です。

2. 本 質

精製鉱油をベースに、各種防錆添加剤を配合したオイルタイプの出荷防錆油です。バリウム系防錆添加剤を使用しない非バリウム系防錆油です。

3. 特 長

- (1) 低粘度で優れた防錆性能を発揮します。
- (2) 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去出来ます。
- (3) 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。
- (4) 水置換性を有します。
- (5) 出荷防錆油、また工程間防錆油として最適です。

4. 代表性状

| 項 目 | | | 分析値 |
|------------|-------|--------------------|---------|
| 密 度 | @15°C | g/cm ³ | 0. 8125 |
| 引火点 | PM | °C | 87 |
| 動粘度 | @40°C | mm ² /s | 3. 059 |
| 酸価(電) | | mgKOH | 0. 52 |
| 流動点 | | °C | -40以下 |
| 湿潤試験 | | 480時間 | A級 |
| 塩水噴霧試験 | | 18時間 | A級 |
| 軒下曝露 | | 720時間 | A級 |
| 危険物分類(第四類) | | | 第三石油類 |

5. 取扱い上の注意

- (1) 体質によっては、皮膚障害を起すことがあります。皮膚に触れた場合はセッケンでよく洗うとともに保護クリームをご使用下さい。
- (2) 誤飲防止に努めて下さい。
- (3) 防錆処理の前工程、塗油方法、ご使用条件等によって性能を発揮出来ない場合があります。ご使用にあたっては十分にご確認下さい。

6. 荷 姿

200Lドラム缶, 20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

BM 2019/4/1