



ダフニー スーパーマルチオイル2M

～高潤滑性軸受油～

1. 用 途

各種マシニングセンターの主軸熱変位対策として適用される高性能軸受油です。

2. 本 質

高度に精製されたナローカット特殊ベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。

3. 特 長

- (1) 酸化安定性にすぐれ、長期にわたって安定した性状を保つことができます。
- (2) 特殊極圧剤の効果により、優れた耐荷重性能を有します。
- (3) 防錆性にすぐれ、系内の発生を防止します。
- (4) 消泡性にすぐれ、発生した泡をすみやかに消す作用をもっております。

4. 粘度グレードと相当または該当規格

グレード名	ISO粘度グレード	JIS規格
2M	2	K 2239軸受油 ISO VG2

5. 代表性状

ダフニースーパーマルチオイル2M

項目	分析値
密度 @15°C g/cm ³	0.8153
色 ASTM	L2.0
引火点 COC °C	98
動粘度 mm ² /s @ 40°C	2.127
酸価 mgKOH/g	0.08
泡立ち @24°C	60-0
ファレックス Lbs	770
シエル四球 kg/cm ²	50
銅板腐食 100°C×3h	1B
消防法危険物分類	第三石油類

6. 荷姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

BM 2019/4/1