



ダフニー ホワイトオープンギヤーオイル

～開放歯車専用油～

1. 用途

- (1) オイルの飛散を嫌う機械の潤滑箇所に最適なクリーンオイルです。
- (2) 繊維機械、製紙機械、レジヤ施設、ゴム製造材料、化学工場、クレーンなどの開放歯車、ワイヤーロープ、チェーン等に使用します。

2. 本質

- (1) 水素化改質装置により、最高度に仕上げられたベースオイルに粘着剤、防錆剤、極圧剤を厳選の上、配合しています。
- (2) 無色透明で、金属面への付着力が強いクリーンオイルです。

3. 特長

- (1) 付着力が強く、しかも無色透明なので、機械の周囲や製品そのものを汚しにくい油です。
- (2) すぐれた潤滑性能と防錆力を有しています。
- (3) 給油の間隔の延長に役立つオイルです。

4. ダフニーホワイトオープンギヤーオイルの分析例

項目	分析値	
	No.3、No.3S	
密度 @15°C	g/cm ³	0.8901
色(ASTM)	-	L0.5
引火点(COC)	°C	242
動粘度 @100°C	mm ² /s	204.0
流動点	°C	-20.0
酸価	mgKOH/g	0.03
形態	-	透明液体
給油方法	-	塗布/加熱

5. 荷 姿

16KG ペール缶、400mlスプレー缶 × 10本

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

KY 2019/4/1