



## ダフニー カットHL-25

～高性能放電加工油～

### 1. 用途

放電加工油として使用されます。

### 2. 本質

ダフニーカットHL-25は高純度の炭化水素系合成潤滑油です。

### 3. 特長

- (1) 高純度の炭化水素化合物であり、臭気がありません。
- (2) 分留範囲が狭く低粘度高引火の合成油です。
- (3) 引火点が高いため、火災防止上安全です。
- (4) 安全性が良く、長期間の使用に耐えます。
- (5) 低粘度油のため加工屑の排除が容易です。

### 4. 代表性状

項目	分析値	
密度	g/cm <sup>3</sup> @15℃	0.7850
色相	セイボルト	+30
引火点	℃ (PM)	87
動粘度	mm <sup>2</sup> /s @40℃	2.56
全酸価	mgKOH/g	0.01
分留性状	℃	
	初留点	213
	終点	262

### 5. 取扱上の注意

- (1) 万一皮膚等による皮膚障害が生じた場合は、石鹼水で良く洗うとともに保護クリーム等をご使用下さい。
- (2) 寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

### 6. 荷姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは<https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

AK 2019/4/1