



ダフニークリーナーコンセントAR

～潤滑油コンセント剤～

1. 用途

本製品は、ダフニークリーナーコンセントARシリーズのコンセント剤として潤滑油に添加して使います。

2. 代表性状

項目	代表値
密度 15°C g/cm ³	0.7989
色相 ASTM	L0.5
引火点 (COC) °C	96
粘度 40°C mm ² /s(cSt)	2.010
危険物分類	第四類第三石油類

3. 添加量

添加量の目安は2.0～3.0%でご使用下さい。

4. 取扱い上の注意

本溶剤は危険物のため消防法に基づく所定の管理が必要です。
又、従来の溶剤と比較し皮膚刺激性が少なくカブレに対する安全性を有しますが、個人差により、カブレの症状が現れることがあります。皮膚に触れた場合は石鹼水でよく洗うとともに保護クリームをご使用下さい。

5. 荷姿

18L缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで